

nº 50710/10

Emitido de conformidad con el / Emesso conformemente al
REGLAMENTO (EU) No 305/2011 – Reglamento sobre productos de construcción

1. Tipo de producto: Tipo di prodotto:	 TROCELI EN CLASS G-PRO ADHESIVE (3÷40mm)																						
2. Número de lote del producto: Prodotto Lotto n.:	Ver etiqueta Vedere etichetta																						
3. Uso previsto: Utilizzazione prevista:	Productos de aislamiento térmico para equipos de construcción e instalaciones industriales Isolanti termici per gli impianti degli edifici e per le installazioni industriali																						
4. Fabricante: Produttore:	TROCELLEN ITALIA S.p.A. Via Della Chimica, 21/23 20867 Caponago (MB), Italia																						
5. Representante autorizado: Rappresentante autorizzato:	No aplicable Non applicabile																						
6. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones, conforme al anexo V: Sistema di valutazione e verifica di costanza di prestazione come definito in allegato V:	Sistema 1 Sistema 1																						
7. Organismo notificado: Organismo Notificato:	Nº 0987 LAPI LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI S.p.A. Via della Quercia, 11- Loc. La Querce – IT-59100 Prato (PO) EN 14313 Determinación del tipo de producto, inspección de la fábrica y control de producción en fábrica (CPF), supervisión continua, evaluación y aprobación del CPF. Emisión del Certificado de Constancia de Prestaciones Nº 0987-CPR-625 Ha eseguito determinazione del prodotto tipo, ispezione di fabbrica e FPC, controllo continuo, valutazione e approvazione di FPC ed emesso Certificato di costanza di prestazione n. 0987-CPR-625																						
8. Prestaciones declaradas: Prestazione dichiarata:	<table> <thead> <tr> <th>Características esenciales: Caratteristiche essenziali:</th><th>Prestaciones: Prestazione:</th><th>Especificación técnica armonizada: Specifica tecnica armonizzata:</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Euroclase reacción al fuego EN 13501-1 Euro classe reazione al fuoco EN 13501-1</td><td>B-s1,d0 B_L-s1,d0*</td><td>EN 14313</td></tr> <tr> <td>Conductividad térmica λ_D EN 12667 Conducibilità termica λ_D EN 12667</td><td>0,0379 W/mK</td><td>EN 14313</td></tr> <tr> <td>Absorción de agua EN 1609 Assorbimento d'acqua EN 1609</td><td>WS01</td><td>EN 14313</td></tr> <tr> <td>Trazas de iones solubles en agua (Cl⁻) EN 13468 Tracce di ioni solubili in acqua (Cl⁻) EN 13468</td><td><1 mg/kg</td><td>EN 14313</td></tr> <tr> <td>Valor pH EN 13468 Valore di pH EN 13468</td><td>7,4</td><td>EN 14313</td></tr> <tr> <td>Resistencia a la compresión 10% EN 826 Resistenza a compressione 10% EN 826</td><td>15,55 kPa</td><td>EN 14313</td></tr> </tbody> </table>		Características esenciales: Caratteristiche essenziali:	Prestaciones: Prestazione:	Especificación técnica armonizada: Specifica tecnica armonizzata:	Euroclase reacción al fuego EN 13501-1 Euro classe reazione al fuoco EN 13501-1	B-s1,d0 B _L -s1,d0*	EN 14313	Conductividad térmica λ_D EN 12667 Conducibilità termica λ_D EN 12667	0,0379 W/mK	EN 14313	Absorción de agua EN 1609 Assorbimento d'acqua EN 1609	WS01	EN 14313	Trazas de iones solubles en agua (Cl ⁻) EN 13468 Tracce di ioni solubili in acqua (Cl ⁻) EN 13468	<1 mg/kg	EN 14313	Valor pH EN 13468 Valore di pH EN 13468	7,4	EN 14313	Resistencia a la compresión 10% EN 826 Resistenza a compressione 10% EN 826	15,55 kPa	EN 14313
Características esenciales: Caratteristiche essenziali:	Prestaciones: Prestazione:	Especificación técnica armonizada: Specifica tecnica armonizzata:																					
Euroclase reacción al fuego EN 13501-1 Euro classe reazione al fuoco EN 13501-1	B-s1,d0 B _L -s1,d0*	EN 14313																					
Conductividad térmica λ_D EN 12667 Conducibilità termica λ_D EN 12667	0,0379 W/mK	EN 14313																					
Absorción de agua EN 1609 Assorbimento d'acqua EN 1609	WS01	EN 14313																					
Trazas de iones solubles en agua (Cl ⁻) EN 13468 Tracce di ioni solubili in acqua (Cl ⁻) EN 13468	<1 mg/kg	EN 14313																					
Valor pH EN 13468 Valore di pH EN 13468	7,4	EN 14313																					
Resistencia a la compresión 10% EN 826 Resistenza a compressione 10% EN 826	15,55 kPa	EN 14313																					

Resistencia a la difusión del vapor de agua EN 12086 Resistenza alla diffusione di vapore acqueo EN 12086	12500	EN 14313
Temperatura máxima de servicio EN 14706 Temperatura massima di servizio EN 14706	-	EN 14313
* conforme a la norma EN 14313 punto 4.2.4 in accordo a EN 14313 par. 4.2.4		
9. Las prestaciones del producto identificadas en los puntos 1 y 2 se ajustan a las declaradas en el punto 8 La prestazione del prodotto identificato nei punti 1 e 2 è in conformità alla prestazione dichiarata nel punto 8		

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4
Questa dichiarazione di prestazione è emessa sotto la esclusiva responsabilità del produttore identificato nel punto 4

Firmado en nombre y representación del fabricante por:
Firmato per e su incarico del produttore da:

Nombre/Nome: Ottavi Cesare Cargo/
Posizione: Director General
Fecha/Data: Caponago, 12-10-2022

Firma/Firma:

Este documento es propiedad de Trocellen Italia. Toda reproducción, total o parcial, está prohibida. Esta publicación no está sujeta a ninguna actualización.
Questo documento è di proprietà di Trocellen Italia. È vietata qualsiasi riproduzione, in tutto o in parte. Le stampe non sono soggette a controllo di revisione.