## INFORMAZIONI PER IL CLIENTE

OGGETTO: Dichiarazione di conformità degli articoli Trocellen ai Criteri Ambientali Minimi per l'edilizia (CAM)

VALIDITA': Valido dal 02.02.2026 fino alla modifica di qualsiasi regolamento pertinente.

### Criteri CAM per l'edilizia

Il presente documento dichiara la conformità ai Criteri CAM per l'edilizia (DM 24 Novembre 2025) delle famiglie di articoli presenti nella tabella sottostante.

La dichiarazione di conformità CAM prevede differenti criteri in base alla categoria di prodotto. Per i materiali isolanti e acustici, vi sono specifici requisiti da rispettare, oltre a criteri generali comuni a tutti i materiali impiegati. Per ulteriori informazioni in merito consultare la Documentazione di supporto e/o contattare il servizio tecnico Trocellen Italia.

| Famiglie di articoli Trocellen | | Nomi commerciali |
|---|---|---|
| 1 | Schiuma poliolefinica reticolata | Trocellen N, Trocellen CL1, Trosil |
| 2 | Schiuma poliolefinica reticolata Vertical | Trocellen VN |
| 3 | Schiuma poliolefinica reticolata TR-EECell | TR-EECell |
| 4 | Schiuma poliolefinica reticolata con film in PE | Trocellen Class AL, Trocellen AL/CL1, Isocompact, Isocompact AL/CL1, Trocellen AL |
| 5 | Schiuma poliolefinica reticolata con film in PET | Trocellen AL REF, Trocellen CL1 REF, Trocellen AL/CL1 REF, Trosil REF |
| 6 | Schiuma poliolefinica reticolata con film in ALU | Trocellen CL1 ALU |
| 7 | Schiuma poliolefinica reticolata adesiva | vd. 1 + adesivo, Trocellen Class, Join Band, N band, P band, D-Tape |
| 8 | Schiuma poliolefinica reticolata adesiva con film ALU | Trocellen Class ALU, Trocellen Class ALU.S |

| | | |
|---|---|---|
| 9 | Schiuma poliolefinica reticolata adesiva con film PE | vd. 4 + adesivo |
| 10 | Schiuma poliolefinica reticolata adesiva con film PET | vd. 5 + adesivo |
| 11 | Schiuma poliolefinica reticolata adesiva con film G-PRO | Trocellen Class G-PRO |
| 12 | Schiuma poliolefinica reticolata con adesivo Transfer | Trocellen AL/CL1 HR |
| 13 | Schiuma poliuretanica flessibile | Airsilent K, Airsilent Bugnato |
| 14 | Schiuma poliuretanica flessibile adesiva | Airsilent K Adesivo, Airsilent Bugnato Adesivo |
| 15 | Schiuma poliuretanica flessibile adesiva con film PE | Airsilent KP |
| 16 | Schiuma poliuretanica flessibile adesiva con film ALU | Airsilent K ALU |
| 17 | Schiuma PE reticolata + Massa pesante poliolefinica + Schiuma PU | Isolmass 11 |
| 18 | Schiuma PE reticolata + Massa pesante poliolefinica + Schiuma PE reticolata | Isolmass 22 |
| 19 | Massa pesante poliolefinica + ovatta in fibra di poliestere | Isolmass 4 Tech, Isolmass 1 Tech |
| 20 | Massa pesante poliolefinica + ovatta in fibra di poliestere + film alunet | Isolmass 3 Tech FR Alunet |
| 21 | Massa pesante poliolefinica | Isolmass 4, Isolmass FR |
| 22 | Nastro ALU adesivo | ALU Duplex, ALU 50 µ |
| 23 | Nastro G-PRO adesivo | G-PRO Tape |

Se il prodotto da voi acquistato non fosse compreso nell'elenco, vi invitiamo a contattare il supporto tecnico Trocellen.

**Documentazione di supporto**

Oltre alla presente dichiarazione, sono disponibili su richiesta il documento informativo CAM – Prodotti Trocellen, la Scheda informativa di Sicurezza e la dichiarazione REACH/SVHC.

**Esclusione di responsabilità**

L'approvazione di un prodotto finale per la conformità a qualsiasi normativa nazionale o internazionale è responsabilità del cliente, ove non diversamente previsto dalle normative.

Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre attuali conoscenze e convinzioni al momento della stampa. La presente dichiarazione si riferisce esclusivamente agli articoli nella loro forma originale di imballaggio fornita da Trocellen Italia S.p.A.

TROCELLEN Italia S.p.A.

| | |
|---|---|
| Dr. Cesare Ottavi | Sabrina Mazzoli |
| Amministratore Delegato | HSQE Manager |
| cottavi@trocellen.com | smazzoli@trocellen.com |
| +39 02 95962272 | +39 02 95962267 |